

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO (PRESTOWASH INOX TUBO + PRESTO XT UE)

Urinario mural individual en acero inoxidable con fluxor Presto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Realizados en acero inoxidable AISI-304 especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados. Urinario individual de pared, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas. Espesor de 1,5 mm. Incluye boquilla de barrido con rociador de 3/8 rosca gas fijado en la parte inferior superior de la taza del urinario. Salida a pared mediante válvula Sifónica extra plana de 1 ¼ de PVC. La parte inferior del urinario está provista con una puerta de registro que está fijada en la parte inferior del urinario mediante tornillería facilitando el montaje y la conexión de agua. Fijación frontal a la pared mediante tornillería. Suministrado con grifo temporizado PRESTO XT UE instalación mural empotrada con cierre automático: $6 \pm 2s$. Caudal: 9 l/min a 1 bar. Entrada y salida hembra 1/2". Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Tornillos en acero inoxidable. Dimensiones urinario: 355 x 316 x 521 mm. Acabado satinado.



MODELO

Ref.: K088943: -

NORMATIVA